## 產品特色

### 人機安全雙重防護

1
- 圍籬式平台避免廢液瓶因碰觸而傾倒
- 防溢保護裝置，防止廢液被吸入幫浦中

### All in One，省空間

50%

2
- 整合真空源、廢液瓶及抽吸套件，節省50%空間
- 可同時連接2組手持操作器進行廢液抽吸加速流程

### 超大容量廢液瓶

3
- 標配4L PP快接真空瓶
- 可依需求選購3.5L 血清瓶

國際認證 CE / RoHS / IP 41

▲可選配大容量 3.5L 血清瓶

## 產品應用

- 細胞培養廢液抽吸
- 實驗室各種廢液抽吸

# 產品規格

| 型號 | Lafil 200 - Plus / BioDolphin | Lafil 200eco - Plus / BioDolphin |
|---|---|---|
| 電源 | DC12V, 1.5A | |
| 真空範圍 | 1013 ~ 213 mbar | 880 ~ 370 mbar |
| 最大流量 | 10 L/min | |
| 抽液速率 | 17 mL/sec | |
| 廢液瓶 | 4L PP 快接真空瓶 / 3.5L 血清瓶(選配) | |
| 自動關閉 | - | Yes |
| 噪音值 | 55 dB | |
| 主機重量 | 2.1 Kg | 2.3 Kg |
| 尺寸 (LxWxH) | 37.5 x 25.8 x 21.7 cm | |
| | **Plus** | **BioDolphin** |
| 廢液抽吸套件 | • 手持操作器<br>• 單爪 tip 接頭 (150 mm)<br>• 單爪 / 八爪退 tip 接頭 | • 手持操作器<br>• 單爪 / 八爪退 tip 接頭<br>• 單爪 tip 接頭 (50 / 150 mm)<br>• 單爪 / 八爪不鏽鋼接頭(40 mm)<br>• 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm)<br>• 配件放置架 |

Lafil 200 - Plus 廢液抽吸系統

Lafil 200 - BioDolphin 廢液抽吸系統

| | |
|---|---|
| **197205-01(02)** | Lafil 200-Plus 廢液抽吸系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器) |
| **197203-01(02)** | Lafil 200-BioDolphin 廢液抽吸系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器) |
| **197215-01(02)** | Lafil 200eco-Plus 廢液抽吸系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器) |
| **197213-01(02)** | Lafil 200eco-BioDolphin 廢液抽吸系統，AC100~240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器) |
| **197200-53** | 4L PP快接真空瓶，含快速接頭 |
| **197000-60-3500** | 3.5L 玻璃血清瓶，含 GL45 抽氣瓶蓋 |
| **197000-60** | GL45 抽氣血清瓶瓶蓋 |
| **167200-41** | 持續按壓型腳踏開關 |
| **167200-41-1** | 一次按壓型腳踏開關 |

**洛科儀器股份有限公司**

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區竹林路6號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。
www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw