

# 無油式真空幫浦



觀看影片



2年  
產品保固

## 產品特色

### ▶ 體積小·無油汙

近乎裸機的輕巧外型，攜帶方便且不佔空間，無須潤滑油的活塞設計，不會產生油霧汙染，是實驗室內的最佳良伴。

### ▶ Prote™ 浮球防溢保護裝置

Rocker 系列幫浦內建 Prote™ 浮球濾芯組，降低幫浦意外抽入水溶液而造成損壞的可能性。

### ▶ 加強版吸震腳墊

升級加強版腳墊，可有效降低幫浦運轉時產生的振動，使 Rocker 系列馬達運作起來更安靜且穩定。

### ▶ 過熱保護裝置

Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。

### ▶ 進氣過濾裝置

Rocker 系列幫浦在進氣口均裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，延長腔體及活塞的使用年限。

### ▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證

北美 CSA 認證 (Rocker 300)

IP 30 防護等級 (Rocker 300)

RoHS 認證

### ▶ 二年產品保固

## 產品應用

### ▶ 實驗室真空過濾

### ▶ 水中懸浮固體檢測

### ▶ 微生物檢測

### ▶ 空氣採樣

## 訂購資訊

### 167300-11(22)

Rocker 300 無油式真空幫浦  
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

### 167330-00

Rocker 300DC 直流式真空幫浦  
DC12V



Rocker 300



Rocker 300DC

## 產品規格

型號	Rocker 300		Rocker 300DC
技術數據			
最大真空度	99 mbar abs.		99 mbar abs.
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	25 L/min
適用軟管內徑	ID8		ID8
噪音值	50 dB		50 dB
淨重	4.1 Kg		3.5 Kg
尺寸 (LxWxH)	27 x 14 x 20 cm		27 x 12 x 17 cm
電氣數據			
電壓	110V	220V	DC12V
頻率	50 / 60Hz		-
最大功率	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)	35W (1/8 HP)
耗電流	0.7A	0.3A	3.0A
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置
其它			
配件	真空調壓閥 浮球濾芯組		真空調壓閥 浮球濾芯組