

# 隔膜式抽水真空幫浦



## 產品特色

- ▶ **直接排水 · 節省 30% 時間**  
Alligator 200 內建抽水幫浦，可直接將過濾後的廢水排出，不需拆裝廢液瓶等繁瑣步驟，簡化流程，提高效率。
- ▶ **節省 40% 桌面空間**  
Alligator 200 直接與過濾裝置連接，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間。
- ▶ **免接觸操作 · 無污染**  
配備紅外線感應開關，只需揮手即可開始過濾，無需接觸。
- ▶ **符合 ISO 8199 法規方法**  
每台 Alligator 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。  
( \* ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南 )
- ▶ **無汙染、高效能**  
Alligator 200 利用隔膜作動原理，不需使用油來潤滑與保養，無油霧汙染問題。採用直流無刷馬達，提供比其它同等級抽水真空幫浦更好的流速及流量，提升效率與使用年限。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證  
IP 64 防護等級  
RoHS 認證
- ▶ **一年產品保固**

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 181200-01(02)

Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦 ·

AC100-240V · 美規插頭變壓器

( 歐規插頭變壓器 )



## 產品規格

型號	Alligator 200
技術數據	
最大真空度	313 mbar abs.
最大液體流量	4.5 L/min
適用軟管內徑	ID8
噪音值	60 dB
淨重	2.4 Kg
尺寸 (LxWxH)	24 x 19 x 20 cm
濾液經過材質	SS316, FKM, PTFE, 矽膠, PP, PPS
電氣數據	
輸入電源	DC24V, 1.8A
最大功率	44W
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)
安全性	過載保護裝置