

真空過濾系統



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

► 體積小、操作安全

Lafil 300 真空過濾系統整合過濾瓶組與真空源為一體，發揮工業設計巧思，比傳統組合減少一半檯面占用面積，另使用圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。

► 旋卡緊扣設計

過濾漏斗及接收瓶採用旋卡扣緊的技術，不但安裝快速、緊密且不需使用夾具。

► 浮球防溢保護裝置

PC 接收瓶具有浮球防溢保護裝置，當液位上升觸及浮標時，浮標會上升而頂住氣體管路，防止液體被吸入幫浦。

► 可高溫高壓滅菌

Lafil 300 搭配的接收瓶採 PC 材質，過濾漏斗採 PES 或 SS316 材質，均可高溫高壓滅菌。

► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

► 二年產品保固 (Lafil 300)

產品應用

- 實驗室真空過濾
- 水中懸浮固體檢測
- 微生物檢測

訂購資訊

197301-11(22)

Lafil 300 - LF 30 真空過濾系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197302-11(22)

Lafil 300 - SF 10 真空過濾系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197300-11(22)

Lafil 300 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

180100-11

不鏽鋼過濾杯蓋 100 mL

Lafil 300 - LF 30



Lafil 300 - SF 10



獲得專利

產品規格

型號	Lafil 300 - LF 30		Lafil 300 - SF 10	
技術數據				
最大真空度	99 mbar abs.		99 mbar abs.	
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz
噪音值	50 dB			
淨重	6.4 Kg		7.4 Kg	
尺寸 (LxWxH)	34 x 24 x 44 cm		34 x 24 x 37 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)	65W (1/8 HP)	60W (1/8 HP)
耗電流	0.7A	0.3A	0.7A	0.3A
安全性	過熱保護裝置			
過濾瓶組				
過濾杯	300 mL		100 mL	
接收瓶	1200 mL		1200 mL	
適用濾膜直徑	47 mm / 50 mm		47 mm	
配備	真空調節閥、浮球防溢保護裝置			