直接排水式真空過濾系統

台灣精品 2022

觀看影片

2年 產品保固

產品特色

- **大量微生物樣品過濾**
  MultiVac 301 / 601 - MB - A 過濾系統配備 Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦與不鏽鋼多連過濾座，過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼，可火焰快速滅菌，是專為大量微生物檢驗所設計的組合。
- **直接排水，省時省空間**
  Alligator 200 抽水真空幫浦可將過濾後的廢水直接排出，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間；並免除倒水、清潔等繁瑣步驟，簡化實驗流程。
- **極速拆裝設計**
  MultiVac 301 / 601 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- **可調式補氣閥設計**
  MultiVac 的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。
- **國際認證**
  歐盟 CE 安全認證
  IP 64 防護等級 (Alligator 200)
  RoHS 認證 (Alligator 200)
- **一年產品保固 (Alligator 200)**
- **二年產品保固 (MultiVac 301 / 601 - MB)**

產品應用

- 微生物檢測
- 水中懸浮固體檢測
- 實驗室真空過濾

訂購資訊

180301-01(02)-A
180601-01(02)-A

MultiVac 301 / 601 - MB - A
直接排水式真空過濾系統包含：
* Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦
* MultiVac 300 / 600 - MB, 3 / 6 連不鏽鋼過濾座
* SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (3 / 6 pcs)
* Dragon 100 電子點火式本生燈
* MCE 濾膜 , 47 mm, 0.45 µm (200 pcs)
* 高壓矽膠管

MultiVac 301 - MB - A

升級 獲得專利

MultiVac 601 - MB - A

升級 獲得專利

產品規格

型號	MultiVac 301 - MB - A	MultiVac 601 - MB - A
技術數據		
最大真空度	313 mbar abs.	
最大液體流量	4.5 L/min	
噪音值	60 dB	
淨重	7.7 Kg	10.5 Kg
尺寸 (LxWxH)	89 x 19 x 20 cm	128 x 19 x 20 cm
電氣數據		
輸入電源	DC24V, 1.8A	
最大功率	44W	
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)	
安全性	過載保護裝置	
其它		
過濾孔數	3	6
過濾漏斗	SF 不鏽鋼過濾杯，100 mL x 3	SF 不鏽鋼過濾杯，100 mL x 6
適用濾膜直徑	47 mm	47 mm
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠 , PP, PPS	