

直接排水式真空過濾系統



產品特色

- ▶ **大量樣品過濾**
MultiVac 310 / 610 - MS - A 配備 Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦與鋁製多連過濾座，是為大量樣品過濾所設計的新穎組合。
- ▶ **直接排水，省時省空間**
Alligator 200 抽水真空幫浦可將過濾後的廢水直接排出，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間；並免除倒水、清潔等繁瑣步驟，簡化實驗流程。
- ▶ **極速拆裝，輕巧實惠**
MultiVac 310 / 610 - MS 多連過濾座整組採用鋁合金製作，重量輕巧，且每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **磁式漏斗，單手操作**
搭配 MF 磁式過濾漏斗，磁吸式設計能輕鬆單手操作，不因放下手中器具而中斷實驗。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
IP 64 防護等級 (Alligator 200)
RoHS 認證 (Alligator 200)
- ▶ **一年產品保固 (Alligator 200)**
- ▶ **二年產品保固 (MultiVac 310 / 610 - MS)**

產品應用

- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180311-01(02)-A

180611-01(02)-A

MultiVac 310 / 610 - MS - A

直接排水式真空過濾系統包含：

- * Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦
- * MultiVac 310 / 610 - MS, 3 / 6 連鋁製過濾座
- * MF 3 磁式漏斗 300 mL (3 / 6 pcs)
- * 高壓矽膠管

MultiVac 310 - MS - A



MultiVac 610 - MS - A



產品規格

型號	MultiVac 310 - MS - A	MultiVac 610 - MS - A
技術數據		
最大真空度	313 mbar abs.	
最大液體流量	4.5 L/min	
噪音值	60 dB	
淨重	6.5 Kg	10.3 Kg
尺寸 (LxWxH)	75 x 19 x 30 cm	114 x 19 x 30 cm
電氣數據		
輸入電源	DC24V, 1.8A	
最大功率	44W	
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)	
安全性	過載保護裝置	
其它		
過濾孔數	3	6
過濾漏斗	MF 3, 300 mL x 3	MF 3, 300 mL x 6
適用濾膜直徑	47 mm	47 mm
濾液經過材質	PES, 鋁合金, SS316, FKM, PTFE, 矽膠, PP, PPS	