旋轉多連真空過濾系統

觀看影片

2年 產品保固

產品特色

- **大量微生物樣品過濾**
  過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼及矽膠製成。濾杯可火焰快速滅菌，為大量微生物檢驗所設計的組合。
- **旋轉盤設計**
  旋轉盤設計方便操作，並可有效降低交叉污染。盤面印刷可清晰辨識樣品，減少錯誤取樣的可能性。
- **直接排水，省時省空間**
  採用可直接排水的 Alligator 200 抽水幫浦，可直接將廢液排至水槽，免去廢液瓶，讓過濾更快更方便，並節省 60% 的桌面空間。
- **材質耐用**
  SolarVac 與液體接觸的部份採用 SS316 及矽膠材質，堅固耐用且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。
- **國際認證**
  歐盟 CE 安全認證 (Alligator 200)
  IP 64 防護等級 (Alligator 200)
  RoHS 認證
- 一年產品保固 (Alligator 200)
- 二年產品保固
  (SolarVac 601 / 1201 - MB)

產品應用

- 微生物檢測
- 水中懸浮固體檢測
- 實驗室真空過濾

訂購資訊

186601-01(02)-A
1861201-01(02)-A

SolarVac 601 / 1201 - MB - A
直接排水式真空過濾系統包含：
* Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦
* SolarVac 600 / 1200 - MB,
  6 / 12 連旋轉過濾座
* SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (6 / 12 pcs)
* Dragon 100 電子點火式本燈
* MCE 濾膜 , 47 mm, 0.45 µm (200 pcs)
* 高壓矽膠管

SolarVac 601 - MB - A

獲得專利

SolarVac 1201- MB - A

獲得專利

產品規格

型號	SolarVac 601 - MB - A	SolarVac 1201 - MB - A
技術數據		
最大真空度	313 mbar abs.	
最大液體流量	4.5 L/min	
噪音值	60 dB	
淨重	13 Kg	21 Kg
尺寸 (LxWxH)	76 x 34 x 20 cm	77 x 45 x 20 cm
電氣數據		
輸入電源	DC24V, 1.8A	
最大功率	44W	
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)	
安全性	過載保護裝置	
其它		
過濾孔數	6	12
過濾漏斗	SF 不鏽鋼過濾杯，100 mL x 6	SF 不鏽鋼過濾杯，100 mL x 12
適用濾膜直徑	47 mm	47 mm
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠 , PP, PPS	