

旋轉多連真空過濾系統



觀看影片

2年

產品保固

產品特色

- ▶ 大量微生物樣品過濾
過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼及矽膠製成。濾杯可火焰快速滅菌，為大量微生物檢驗所設計的組合。
- ▶ 旋轉盤設計
旋轉盤設計方便操作，並可有效降低交叉污染。盤面印刷可清晰辨識樣品，減少錯誤取樣的可能性。
- ▶ 快速排水真空瓶
採用 4000 mL 大容量 PP 材質真空瓶，且含快速排水裝置，直接排放、收集廢液，方便且快速。
- ▶ 材質耐用
SolarVac 與液體接觸的部份採用 SS316 及矽膠材質，堅固耐用且可高溫高壓滅菌 (autoclavable)。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證 (Rocker 400)
北美 CSA 認證 (Rocker 400)
IP 30 防護等級 (Rocker 400)
RoHS 認證
- ▶ 二年產品保固 (Rocker 400)
- ▶ 二年產品保固
(SolarVac 601 / 1201 - MB)

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

186601-11(22)-T

1861201-11(22)-T

SolarVac 601 / 1201 - MB - T,
真空過濾系統包含：

- * Rocker 400 無油式真空幫浦
- * SolarVac 600 / 1200 - MB,
6 / 12 連旋轉過濾座
- * SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL (6 / 12 pcs)
- * PP 真空瓶 4000 mL (含排水裝置)
- * Dragon 100 電子點火式本燈
- * MCE 濾膜, 47 mm, 0.45 µm (200 pcs)
- * 高壓矽膠管

SolarVac 601 - MB - T



獲得專利

SolarVac 1201 - MB - T



獲得專利

產品規格

型號	SolarVac 601 - MB - T		SolarVac 1201 - MB - T	
技術數據				
最大真空度	99 mbar abs.			
最大流量	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz	37 L/min @60Hz	34 L/min @50Hz
噪音值	52 dB			
淨重	16.7 Kg		24.2 Kg	
尺寸 (LxWxH)	108 x 34 x 45 cm		119 x 45 x 45 cm	
電氣數據				
電壓	110V	220V	110V	220V
頻率	50 / 60Hz		50 / 60Hz	
最大功率	100W (1/6HP)	80W (1/6HP)	100W (1/6HP)	80W (1/6HP)
耗電流	1.0A	0.4A	1.0A	0.4A
安全性	過熱保護裝置			
其它				
過濾孔數	6		12	
過濾漏斗	SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 6		SF 不鏽鋼過濾杯 · 100 mL x 12	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
真空瓶	4000 mL (含排水裝置)		4000 mL (含排水裝置)	
濾液經過材質	SS316, 矽膠, FKM, PP			