

# 隔膜式抽水真空幫浦



## 產品特色

### ► 直接排水設計，節省時間

Alligator 200 內建抽水幫浦，可直接將過濾後的廢水排出，不需拆裝廢液瓶等繁瑣步驟，簡化流程，加速實驗進行。

### ► 節省 40% 桌面空間

Alligator 200 直接與過濾裝置連接，不需廢液瓶，節省 40% 桌面空間。

### ► 符合 ISO 8199 法規方法

每台 Alligator 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。

(\* ISO 8199: 水質培養的微生物計數通用指南)

### ► 無汙染、高效能

Alligator 200 利用隔膜作動原理，不需使用油來潤滑與保養，無油霧汙染問題。採用 60W 直流無刷馬達，提供比其它同等級抽水真空幫浦更好的流速及流量，提升效率與使用年限。

### ► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

IP 64 防護等級

RoHS 認證

### ► 一年產品保固

## 產品應用

### ► 微生物檢測

### ► 水中懸浮固形物檢測

### ► 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 181200-01(02)

Alligator 200 隔膜式抽水真空幫浦，

AC100V~240V，美規插頭變壓器，

( 歐規插頭變壓器 )

## Alligator 200

專利編號 : I653396



## 產品規格

型號	Alligator 200
電源	DC24V, 1.8A
最大真空度	313 mbar
最大液體流量	4.5 L/min
馬達	60W 直流無刷馬達
噪音值	60 dB
適用軟管內徑	ID8
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PPS
安全性	過熱保護裝置
淨重	2.4 Kg
尺寸 (LxWxH)	23.5 x 19 x 20.2 cm