

多連真空過濾系統



產品特色

▶ 大量微生物樣品過濾

MultiVac 301 / 601 - MB - T 配備 Rocker 400 真空幫浦與多連不鏽鋼過濾座，過濾座與液體接觸部份皆採用 SS316 不鏽鋼，可火焰快速滅菌，是為大量微生物樣品過濾所設計的經濟型組合。

▶ 極速拆裝設計

MultiVac 300 / 600 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

▶ 快速排水真空瓶

MultiVac 300 / 600 - MB 多連不鏽鋼過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。

▶ 可調式補氣閥設計

MultiVac 過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。

▶ 國際認證

- 歐盟 CE 安全認證
- 北美 CSA 認證 (Rocker 400)
- IP 30 防護等級 (Rocker 400)
- RoHS 認證 (Rocker 400)

▶ 二年產品保固 (Rocker 400)

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180300-11-T (22-T)

180600-11-T (22-T)

MultiVac 301 / 601 - MB - T 真空過濾系統，包含：

- * Rocker 400 無油式真空幫浦
- * MultiVac 300 / 600 - MB, 3/6 連不鏽鋼過濾座
- * 100 ml SF 不鏽鋼過濾杯 (3 pcs/6 pcs)
- * 4000 ml PP 真空瓶 (含排水裝置)
- * Dragon 100 電子點火本生燈
- * Pall GN - 6 MCE 濾膜 (0.45 μm), 200/PK
- * 高壓矽膠管 (1m x 2 pcs)

MultiVac 301 - MB - T



MultiVac 601 - MB - T



產品規格

型號	MultiVac 301 - MB - T		MultiVac 601 - MB - T	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	105 mbar			
最大流量	37 L/min	34 L/min	37 L/min	34 L/min
浮球濾芯組	Yes			
真空調壓閥	Yes			
噪音值	52 dB			
適用軟管內徑	ID8			
型號	MultiVac 301 - MB		MultiVac 601 - MB	
過濾孔數	3		6	
過濾杯	SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 3		SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 6	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
多連過濾座本體材質	SS316		SS316	