

折射度計

產品特色

折射度計利用光線穿透不同濃度的液體時，折射角度會產生改變的原理，來測量不同濃度的糖水、鹽水、或其他物質的折射率變化，以換算出他的實際濃度。

產品應用

- ▶ 餐飲業（餐廳 / 咖啡店 / 飲料店）
- ▶ 養殖漁業
- ▶ 水果糖分測試
- ▶ 臨床測試
- ▶ 一年產品保固

刻度式



數位式



產品規格

型式	產品貨號	品名	參數	測定範圍	Resolution	精確度
刻度式	166033-00	BR32T	糖度 (Brix)	0~32 %	0.2 %	±0.2 %
	166063-00	BR62T	糖度 (Brix)	28~62 %	0.2 %	±0.2 %
	166091-00	BR90T	糖度 (Brix)	58~90 %	0.5 %	±0.5%
	166013-00	SA10T	鹽度	0~100 ‰ (0~10 %)	0.2 ‰	±1 ‰
	166029-00	SA28T	鹽度	0~28 %	0.2 %	±0.2 %
	166080-00	AL80	酒精度	0~80 %	1.0 %	±1.0 %
	166027-00	SO25	豆漿濃度	豆汁度 0~25 % 糖度 0~32 %	0.2 %	±1.0 %
	166018-00	CF18	咖啡濃度	0~18%	-	±1.0%
數位式	166145-00	BR45D	糖度 折射度 (nD)	0~45 % 1.3330~1.4098	0.1 %	±0.2%
	166195-00	BR95D	糖度 折射度 (nD)	0~95% 1.3330~1.5400	0.1 %	±0.5%
	166128-00	SA28D	鹽度 折射度 (nD)	0~28 % 1.3330~1.3900	0.1 %	±0.2 %
	166200-00	BS200	糖度 / 鹽度 折射度 (nD)	0~45% / 0~28% 1.3330~1.4098	0.1 %	±0.2 %