多參數廢水檢測儀器

COD 氨氮 總磷 總氮

安全・經濟・高效

產品特色

更安全的防護

1
- 防燙板，防止不慎碰觸的燙傷
- 防護蓋，防止試管突發性爆裂的噴濺
- 防塵蓋，防止落塵進入檢測儀，增加使用壽命

更經濟的選擇

2
- 一機多曲線: CD200 COD 檢測儀內建各大品牌試劑曲線
- 一機多參數: WD100 4合1水質分析儀，廢水重點檢測

更高效的量測

3
- 精簡介面，操作隨心所欲
- Favorite選單設計，開機馬上測
- 100筆檢測資料，隨時查看歷史數值

國際認證 CE

簡單3步驟，廢水測試準確、安全且快速



步驟1
選擇試劑並加入水樣
依水樣及待測項目選擇合適濃度的試劑

步驟2
將試劑加熱分解
使用加熱分解爐消化分解試劑

步驟3
檢測水樣濃度
依待測項目和濃度取得水樣數值

產品規格

型號	CR 25
標準程式	COD・ 氨氮・ 總磷・ 總氮・ TOC
溫度準確度	±2°C
溫度穩定度	±1°C
溫度範圍	室溫– 200°C
計時器	1 – 999 分鐘與無限時間加熱
加熱鋁塊	Φ16 mm試管 25支
供應電源	AC 110V, 60Hz (AC 220V, 50Hz), 350W
安全性	PTFE防燙保護、過熱(220 °C)斷電保護、防噴濺保護蓋 (選配)
尺寸 (LxWxH)	30.5 x 19 x 11.5 cm

型號	WD 100	CD 200
適用試劑廠牌	HACH	HACH, Lovibond, CHEMetrics
標準程式	COD ・氨氮・總磷・總氮	COD
光學零件	LEDs	LEDs
波長	420 nm, 610 nm	420 nm, 610 nm
光學穩定度	≦0.005 Abs / 30 min	≦0.005 Abs / 30 min
記憶體	100組	100組
供應電源	DC 9V電池、外接電源變壓器	DC 9V電池、外接電源變壓器
尺寸 (LxWxH)	23.0 x 12.5 x 8.5 cm	23.0 x 12.5 x 8.5 cm

CR 25 加熱分解爐

WD 100 4合1水質分析儀

CD 200 COD 檢測儀

203100-01(02)	WD 100 可攜式4合1水質分析儀，AC100V-240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
198200-01(02)	CD 200 化學需氧量(COD)檢測儀，AC100V-240V，美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)
179200-11(02)	CR 25 化學需氧量(COD)加熱分解爐，AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
HAC-2125825	HACH COD 試劑 150 mg/l (25/PK)
HAC-2125815	HACH COD 試劑 150 mg/l (150/PK)
HAC-2125925	HACH COD 試劑 1500 mg/l (25/PK)
HAC-2125915	HACH COD 試劑 1500 mg/l (150/PK)
HAC-2415925	HACH COD 試劑 15000 mg/l (25/PK)
HAC-2604545	HACH 氨氮試劑 0.02 - 2.50 mg/l (50/PK)
HAC-2606945	HACH 氨氮試劑 0.4 - 50.0 mg/l (50/PK)
HAC-2672245	HACH 總氮試劑 0.5 - 25.0 mg/l (50/PK)
HAC-2714100	HACH 總氮試劑 2 - 150 mg/l (50/PK)
HAC-2742645	HACH 總磷試劑 0.06 - 3.50 mg/l (50/PK)
HAC-2767245	HACH 總磷試劑 1.0 - 100.0 mg/l (50/PK)

洛科儀器股份有限公司

新北市林口區竹林路6號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2603-6622

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw