

耐腐蝕真空幫浦



影片介紹

產品特色

▶ 高耐腐蝕

Chemker 系列幫浦與氣體接觸的部分均使用 PTFE 材料及 FFKM 氣片，可耐大部分腐蝕性氣體。電器開關、外殼也做防蝕處理，適合各種有機、酸鹼等腐蝕性氣體應用。

▶ 高真空啟動

Chemker 600 系列幫浦具高真空啟動功能，適合搭配操作過程需停止、重啟幫浦的實驗室儀器設備使用。

▶ 無汙染、免保養

Chemker 系列幫浦利用隔膜作動原理，不需要使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。

▶ 安靜、低震動

Chemker 600 採直驅式動力傳輸，加上隔膜低衝程、低噪音的特性，使產品噪音皆保持在 60 dB 以下，安靜、低震在同級產品中名列前茅。

▶ 過熱保護裝置

Chemker 系列幫浦均裝有溫度保護開關，當機體內部溫度過高時會自動停機，冷卻後再自行啟動。

▶ 國際認證

歐盟 CE 安全認證
RoHS 認證

▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 旋轉濃縮
- ▶ 真空乾燥 / 烘箱 / 脫泡
- ▶ 溶劑純化
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

169600-11(22)

Chemker 600 耐腐蝕真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)



Chemker 600

產品規格

型號	Chemker 600	
技術數據		
最大真空度	65 mbar abs.	
最大流量	65 L/min @60Hz	60 L/min @50Hz
適用軟管內徑	ID10	
噪音值	60 dB	
淨重	13.2 Kg	
尺寸 (LxWxH)	35 x 15 x 23 cm	
電氣數據		
電壓	110V	220V
頻率	50 / 60Hz	
最大功率	220W (1/3 HP)	200W (1/3 HP)
耗電流	2.0A	1.2A
安全性	過熱保護裝置	
其它		
配件	-	