真空過濾系統

影片介紹

2年 產品保固

產品特色

- **體積小、操作安全**
  Lafil 300 真空過濾系統整合過濾瓶組與真空源為一體，發揮工業設計巧思，比傳統組合減少一半檯面占用面積，另使用圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒。
- **專利旋卡緊扣設計**
  過濾漏斗及接收瓶採用洛科專利旋卡扣緊的技術，不但安裝快速、緊密且不需使用夾具。
- **浮球防溢保護裝置**
  PC 接收瓶具有浮球防溢保護裝置，當液位上升觸及浮標時，浮標會上升而頂住氣體管路，防止液體被吸入幫浦。
- **可高溫高壓滅菌**
  Lafil 300 搭配的接收瓶採 PC 材質，過濾漏斗採 PES 或 SS316 材質，均可高溫高壓滅菌。
- **國際認證**
  歐盟 CE 安全認證
- **二年產品保固 (Lafil 300)**

產品應用

- 實驗室真空過濾
- 水中懸浮固體檢測
- 微生物檢測

訂購資訊

197301-11(22)
Lafil 300 - LF 30 真空過濾系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197302-11(22)
Lafil 300 - SF 10 真空過濾系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

197300-11(22)
Lafil 300 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

180100-11
不鏽鋼過濾杯蓋 100 mL

Lafil 300 - LF 30

Lafil 300 - SF 10

獲得專利

產品規格

型號	Lafil 300 - LF 30		Lafil 300 - SF 10	
電壓	110V	220V	110V	220V
最大功率	65W	60W	65W	60W
最大真空度	99 mbar abs.		99 mbar abs.	
最大流量	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz	23 L/min @60Hz	20 L/min @50Hz
真空調壓閥	Yes		Yes	
噪音值	50 dB		50 dB	
尺寸 (LxWxH)	34 x 24 x 30 cm		34 x 24 x 30 cm	
瓶組型號	LF 30		SF 10	
過濾杯	300 mL		100 mL	
接收瓶	1200 mL		1200 mL	
適用濾膜直徑	47 mm		47 mm	
過濾杯蓋	Yes		選配	
浮球防溢保護裝置	Yes		Yes	