



# 直接排水式真空過濾系統

## 產品特色

► 模組化設計，節省 70% 桌面空間  
WaterVac 200 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。

► 直接排水，節省時間  
內建抽水幫浦，直接排出濾液，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。

► 符合 ISO 8199 法規方法  
每台 WaterVac 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，並提供穩定的流速，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。（\* ISO 8199：水質培養的微生物計數通用指南）

► 多功能平台  
WaterVac 200 主機可配合實驗需求，更換各式過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗。

► 國際認證  
歐盟 CE 安全認證  
IP 41 防護等級  
RoHS 認證

► 一年產品保固

## 產品應用

- 微生物檢測
- 水中懸浮固體檢測
- 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

### 190210-01(02)

WaterVac 200 - MS 真空過濾系統，  
AC100-240V，美規插頭變壓器  
( 歐規插頭變壓器 )

### 200300-01

MF 3 磁式過濾漏斗 300 mL

### 200500-01

MF 5 磁式過濾漏斗 500 mL

## WaterVac 200 - MS



360 度旋轉排水接頭



可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗  
( 砂膠塞式、旋卡式及拋棄式 )

## 產品規格

型號	WaterVac 200 - MS
<b>技術數據</b>	
最大真空度	313 mbar abs.
最大液體流量	4.5 L/min
適用軟管內徑	ID8
噪音值	60 dB
淨重	2.8 Kg
尺寸 (LxWxH)	21 x 18 x 26 cm
濾液經過材質	SS316, FKM, 砂膠 , PP, PPS
<b>電氣數據</b>	
輸入電源	DC24V, 1.8A
最大功率	44W
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)
安全性	過熱保護裝置
<b>其它</b>	
過濾孔數	2
連接基座	砂膠塞式 (8 號砂膠塞 )
過濾漏斗	( 選配 ) MF 3 / MF 5 磁式過濾漏斗 , 300 mL / 500 mL