

直接排水式真空過濾系統



影片介紹

產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間
WaterVac 200 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間
內建抽水幫浦，直接排出濾液，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 符合 ISO 8199 法規方法
每台 WaterVac 200 皆經過出廠測試以確保真空度符合 ISO 8199 的建議標準，並提供穩定的流速，是微生物樣品過濾、分析的最佳選擇。（*ISO 8199：水質培養的微生物計數通用指南）
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗
WaterVac 200 - MB 可搭配 100 mL, 300 mL, 500 mL 三種尺寸的 SS316 不鏽鋼過濾杯，可火焰快速滅菌。
- ▶ 國際認證
歐盟 CE 安全認證
IP 41 防護等級
RoHS 認證

- ▶ 一年產品保固

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固體檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

190220-01(02)

WaterVac 200 - MB 真空過濾系統，
AC100-240V，美規插頭變壓器
(歐規插頭變壓器)

190221-01(02)

WaterVac 201 - MB 真空過濾系統，
AC100-240V，美規插頭變壓器
(歐規插頭變壓器)

180100-01

SF 不鏽鋼過濾杯 100 mL

180100-03

SF 不鏽鋼過濾杯 300 mL

180100-05

SF 不鏽鋼過濾杯 500 mL

WaterVac 200 - MB



獲得專利

WaterVac 201 - MB



獲得專利

產品規格

型號	WaterVac 200 - MB	WaterVac 201 - MB
技術數據		
最大真空度	313 mbar abs.	
最大液體流量	4.5 L/min	
適用軟管內徑	ID8	
噪音值	60 dB	
淨重	2.8 Kg	
尺寸 (LxWxH)	21 x 18 x 26 cm	
濾液經過材質	SS316, FKM, 矽膠, PP, PPS	
電氣數據		
輸入電源	DC24V, 1.8A	
最大功率	44W	
馬達	直流無刷馬達 (BLDC)	
安全性	過熱保護裝置	
其它		
過濾孔數	2	
連接基座	旋卡式	旋卡式
過濾漏斗	(選配) SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL / 300 mL / 500 mL	(標配) SF 不鏽鋼過濾杯, 100 mL x 2