

ConVap 真空振盪濃縮系統

全權掌控 一機到底



* 整套含 ConVap 15 / 150 濃縮機、Contrap 200 冷凝裝置、Chemker 610 耐腐蝕幫浦

產品特色



一機到底

1

- ◆ 結合洛科真空控制技術，可直接於觸控面板進行真空度、溫度、轉速、時間等參數設定



智慧專利

2

- ◆ 專利導流設計可阻絕突沸回流所導致的交叉汙染風險
- ◆ 專利獨立管水槽設計，減少 85% 用水量，加熱更快速



高效設計

3

- ◆ 專溫控上蓋可協助蒸氣排除、避免冷凝，提升濃縮效率
- ◆ 可同時進行 48 組樣品，特製管架，上下樣品更便利

產品應用

- ◆ 食品安全檢測，如動物用藥、農藥殘留
- ◆ 環境檢測，如環境用藥、戴奧辛
- ◆ 樣品萃取、濃縮、蒸發



國際認證

CE / RoHS



▲ 整合洛科真空控制技術，直接於機上控制真空度，無須其他外接裝置



產品規格

型號	ConVap 15 - T	ConVap 150 - T
電壓 / 頻率	220V / 50, 60Hz	220V / 50, 60Hz
樣品數	48	12
顯示螢幕	7" 觸控螢幕	
可調壓力範圍	1013 ~ 0 mbar / 0 ~ 760 mmHg	
量測壓力精確度	± 2 mbar (固定溫度且校正後)	
水槽溫度範圍	室溫 +5°C ~ 80°C	
水槽溫度精度	± 1.0 °C	
上蓋溫度	室溫 +5°C ~ 70°C, automatic	
振盪速度	50 ~ 300 rpm	
計時器	00:01 ~ 99:59 (小時:分鐘)	
濃縮機功率	1650W	1800W
冷凝裝置功率	500W	500W
噪音值	65 dB	
排水閥	Yes	
安全性	保險絲、過熱保護、錯誤訊息	
濃縮機尺寸 (LxWxH)	59.2 x 47.4 x 42 cm	
冷凝裝置尺寸 (LxWxH)	60 x 33 x 44 cm	
濃縮機重量	80 Kg	
冷凝裝置重量	33 Kg	



165100-15-22	ConVap 15 - T 真空振盪濃縮系統 · AC220V, 50Hz
165100-150-22	ConVap 150 - T 真空振盪濃縮系統 · AC220V, 50Hz
192200-22	Contrap 200 冷凝裝置 · AC220V, 50Hz
169610-22	Chemker 610 耐腐蝕真空幫浦 · AC220V, 50Hz
165100-15-62	ConVap 15 維修包
165100-150-62	ConVap 150 維修包
165100-15-33	ConVap 15 試管架
165100-150-33	ConVap 150 試管架
165100-150-G	Rocker 玻璃尖底管 150 mL, Ø 50 x 160 mm (12/pk)
Tube-9820-16	Corning® PYREX® 玻璃試管 · Ø 16 x 150 mm (72/pk)
180300-68	矽膠管 Ø 8 x 14 mm, 2 m

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
Tel: +886-7-227-3358
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
Tel: +886-2-2603-3311
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

