

Pilot 100 真空控制器

— 自動真空導航、直覺操作、因地制宜 —



產品特色



自動真空導航

1

- ◆ 沸點偵測功能，可全自動監控整個程序，將真空度維持在最佳狀態



直覺操作

2

- ◆ 超直覺圖形化用戶介面，即見即所得
- ◆ 電容式觸控面板，不用脫手套也能輕鬆操作



因地制宜

3

- ◆ 電磁閥控制，可相容於所有真空系統
- ◆ 強化材質，不管在實驗室或是工業用途皆適用

產品應用


- ◆ 真空控制，如梯度控制
- ◆ 真空濃縮，如旋轉蒸發儀
- ◆ 真空乾燥、蒸餾



國際認證

CE / RoHS / IP 30

自動沸點偵測模式





產品規格

型號	Pilot 100
輸入電源	DC24V, 1A
解析度	1 digit
壓力單位	mbar, hPa, torr
顯示螢幕	7" 觸控螢幕
量測壓力範圍	1100~0 mbar abs.
量測精確度	± 2 mbar (固定溫度且校正後)
可調壓力	1013~0 mbar / 0~760 mmHg
外殼材質	塑膠
補氣閥	Yes
自潔設計	Yes
功率	15W
適用管內徑	ID 8~10
安全性	過壓保護、錯誤訊息
尺寸 (LxWxH)	21 x 19.6 x 18.4 cm
重量	2.2 Kg



183100-01(02) Pilot 100 真空控制器 AC100~240V · 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)

169410-11(22) Chemker 410 耐腐蝕真空幫浦 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

169610-11(22) Chemker 610 耐腐蝕真空幫浦 · AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

183100-10-40 18650 充電式鋰電池 · 3350 mAh

165100-15-35-50 CR1220 鈕扣鋰電池 · 3V

167200-38 矽膠管 Ø6 x 12 mm, 1 m

180300-68 矽膠管 Ø8 x 14 mm, 2 m

洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6
 Tel: +886-7-227-3358
 Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓
 Tel: +886-2-2603-3311
 Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

www.rocker.com.tw
sales@rocker.com.tw

